

# Les porte moto

## Caractéristiques:

- Structure mécano soudé, entièrement galvanisée à chaud
- Support roue de secours
- Essieu à suspension caoutchouc
- Roue jockey
- Frein à inertie avec recul automatique
- Eclairage 12 ou 24 volts
- Rampe de chargement coulissante sous le plateau
- Timon en Vé fixe pour boule diamètre 50
- 2 rails en série

| Type          | PTAC KG | Dimensions extérieures | Essieu | Roues    | Prix |
|---------------|---------|------------------------|--------|----------|------|
| JP PM 500 SF  | 500     | 2200x1200              | 1x750  | 155 x 13 |      |
| JP PM 750 AF  | 750     | 2200x1300              | 1x750  | 155 x 13 |      |
| JP PM 1000 AF | 1000    | 2200x1300              | 1x1100 | 185 x 13 |      |
| JP PM 1300 AF | 1300    | 2200x1300              | 1x1300 | 165 R 14 |      |

## Options:

- Roue de secours
- Plancher en aluminium / en tôle galvanisée / en contre plaqué
- Treuil électrique ou mécanique
- Antivol
- Rail supplémentaire
- Coffre de rangement
- Basculement manuel par inertie
- Arceau bâche



## JP CONSTRUCTION

ZI Chartreuse Guiers

38380 ENTRE DEUX GUIERS

Tél: 04 76 55 10 08

Fax: 04 76 55 41 09

Mail: [jpconstruction@wanadoo.fr](mailto:jpconstruction@wanadoo.fr)

Web: [www.jp-construction.fr](http://www.jp-construction.fr)