

Les porte quad

Caractéristiques:

- Structure mécano soudé, entièrement galvanisée à chaud
- Support roue de secours
- Essieu à suspension caoutchouc
- Plancher en contre plaqué GLISSNOT
- Roue jockey
- Frein à inertie avec recul automatique
- Eclairage 12 ou 24 volts
- 2 rampes de chargement axées à l'arrière de la remorque ou coulissantes sous le plateau au choix
- Timon en Vé fixe pour boule diamètre 50
- Rambarde de blocage à l'avant



Type	PTAC KG	Dimensions utiles	Essieu	Roues	Prix
JP QUAD 500	500	2100x1250	1x750	155 x 13	
JP QUAD 750 C	750	2100x1250	1x750	155 x 13	
JP QUAD 750 L	750	3500x1300	1x750	155 x 13	
JP QUAD 1000 C	1000	3500x1300	1x1100	185 x 13	
JP QUAD 1000 L	1000	4000x1300	1x1100	185 x 13	

Options:

- Roue de secours
- Plancher en aluminium / en tôle galvanisée
- Treuil électrique ou mécanique
- Antivol
- Coffre de rangement
- Basculement manuel par inertie
- Arceau bâche



JP CONSTRUCTION

ZI Chartreuse Guiers

38380 ENTRE DEUX GUIERS

Tél: 04 76 55 10 08

Fax: 04 76 55 41 09

Mail: jpconstruction@wanadoo.fr

Web: www.jp-construction.fr