

Tonne à eau Agricole



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Toutes les cuves et tous les châssis sont galvanisés à chaud et équipés d'une échelle latérale ;
- Pieds containers galvanisés ;
- Sans robinet et sans bac niveau constant ;
- Feux protégés ;
- Freinage hydraulique et frein de stationnement ;
- Longueur timon : 1,40 m.



OPTIONS



- Bac niveau constant arrière avec renfort ;
- Bac avant côté droit et gauche avec renfort ;
- Vanne arrière ;
- Garde boue ;
- Vanne ¼ de tour à l'avant + 3 m de tuyau Ø 60 ;
- Pompe de remplissage avec support sur le timon ;
- Béquille hydraulique ;
- Rampe d'épandage ;
- Enrouleur avec tuyau ;
- Pneus routiers ;
- Caisson.



Bac niveau constant arrière avec renfort



Échelle latérale



Rampe d'épandage & enrouleur



Avec motopompe



☎ 04 76 55 10 08

@ jpconstruction@wanadoo.fr

- JP construction -

📍 ZI Chartreuse Guiers
38380 Entre Deux Guiers

www.jp-construction.fr

Conception : Ouisititi - Studio Graphique

Type	Longueur Cuve	Diamètre Cuve	Essieu	Roues	Frein	Béquille
JP TE 800	1350	950	Carré 50	195R14C	Non	Sabot
JP TE 1000	1595	950	Carré 50	195R14C	Non	Sabot
JP TE 2000	1945	1250	Carré 60 AF	10 x 15 - 12 ply	Oui	Sabot
JP TE 3000	2645	1250	Carré 60 AF	10 x 15 - 12 ply	Oui	Sabot
JP TE 4000	3495	1250	Carré 60 AF	11 x 15 - 12 ply	Oui	Cric
JP TE 5000	4345	1250	Carré 70 AF	12 x 15 - 14 ply	Oui	Cric
JP TE 6000	3720	1500	Carré 70 AF	12 x 15 - 14 ply	Oui	Cric
JP TE 8000	5020	1500	Carré 808 HYD	445 x 19,5	Oui	Cric